

POWER PRODUCTS
→ ATLANTIC
Powered By
VOLVO PENTA


Jeneratör modeli	V 500 K II	V 500 K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Stand-by güç	500 kVA	500 kVA
Sürekli güç	455 kVA	455 Kva
Motor		
Motor markası ve modeli	VOLVO , TAD1640GE	VOLVO , TAD1640GE
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	431kW [57754BHP]	431kW [57754BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Elektronik	Elektronik
Motor hacmi	16.12L	16.12L
Silindir sayısı ve dizilişi	6 L	6 L
Silindir çapı x Strok	144mm X 165mm	144mm X 165mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	24 V	24 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	LEROY SOMER , LSA472S5	LEROY SOMER , LSA472S5
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	93.26 L/h	93.26 L/h
75% yükte	69.24 L/h	69.24 L/h
50% yükte	47.33 L/h	47.33 L/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	3470mm x 1500mm x 2043mm	5031mm x 1560mm x 2435mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	3490 kg	4740 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	500 lt	500 lt
Ses gürlüğü seviyesi (db)	-	69.7 db@7 mt (stby-kabin M229)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR
Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri
Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul
İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71
Suavi Uyar : 0 532 767 32 23
Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34
Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53
Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com
Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com